

# RHINOZ

## VENETIAN LOFT



ไรนอซ เวเนเชียน ลอฟท์

นวัตกรรมสีอะคริลิกสร้างลายลอฟท์พร้อมใช้







VL-04





# วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบ	อัตราการใช้
1. ทา	RF-143 ไรนอซ ไพรเมอร์ บอนด์	ลูกกลิ้ง/แปรง	1 รอบ	15 นาที	10-15 ตรม./ลิตร
2. ฉาบ	RF-197 ไรนอซ ซิเมนต์ บอนด์สกิน	เกรียง	2 รอบ	2-3 ชม.	1.5 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)
3. ฉาบ	RF-194 ไรนอซ เวเนเชียน ลอฟท์	เกรียง	2 รอบ	1-2 ชม.	1.4 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)
4. เคลือบผิว	RF-149 ไรนอซ เวกซ์ โพลิช RF-147 ไรนอซ อะคริลิกท๊อป	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	20-30 ตรม./กก./รอบ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)

\*พื้นผิวต้องแห้งเสมอ ห้าม สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



## RF-194 RHINOZ Venetian Loft

ไรนอซ เวเนเชียน ลอฟท์

สีอะคริลิก สร้างลายลอฟท์ พร้อมใช้ สีอื่นหลากหลาย ความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้ง่าย ฉาบด้วยมือ ที่งานผนัง ฝ้า และพื้น ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.  
อัตราการใช้ 1.4 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)



## RF-143 RHINOZ Primer Bonding

ไรนอซ ไพรเมอร์ บอนด์

น้ำยารองพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และความแข็งแรงของพื้นผิว ลดการลอกหลุดของวัสดุปิดทับ ป้องกันรอยแตกร้าว ลดฝุ่น แห้งเร็ว ไม่เปื้อนผนัง ใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร  
อัตราการใช้ 15-20 ตรม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิว)



## RF-197 RHINOZ Bond Skin

ไรนอซ อะคริลิกฉาบบางยึดหยุ่น

อะคริลิกฉาบบาง พร้อมใช้ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว รอยเจาะ รุพรูปตามด พิวเม็ดทราย ใ้หน้าฉาบเรียบเนียน สวยงาม ชัดตกว่าการยึดเกาะดี ฉาบกับได้หลายชั้น ใช้ได้ทั้งงานผนังและฝ้า ขนาดบรรจุ : 4 กก., 20 กก.  
อัตราการใช้ 1.5 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)



## RF-149 RHINOZ Wax Polish

ไรนอซ เวกซ์ โพลิช

เวิกซ์เคลือบผิว สูดน้ำ อ่อนโยน ไร้กลิ่น ให้ผิวสัมผัสใกล้เคียงผนังเดิม แต่ช่วยป้องกันฝุ่นและน้ำ และช่วยให้ทำความสะอาดง่าย เหมาะกับงานผนังภายใน-ภายนอก ขนาดบรรจุ : 1 กก., 4 กก.  
อัตราการใช้ 20-30 ตรม./กก./รอบ



## RF-147 RHINOZ Acrylic Top (W)

ไรนอซ อะคริลิกท๊อป (สูตรน้ำ)

อะคริลิกเคลือบผิว สูตรน้ำ ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ป้องกันน้ำ ได้ดี เหมาะกับงานผนังหรือพื้นภายใน กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร  
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)



## RF-128 RHINOZ PU Top (2k)

ไรนอซ พียูเคลือบผิว ชนิด 2 ส่วน

น้ำยาเคลือบพื้นผิวคุณภาพสูงชนิด 2 ส่วน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก สำหรับเคลือบปกป้องพื้นผิวให้ดูสวยงามอยู่เสมอกันตามต่อเติม การขัดขัดบวม มีทั้งชนิดด้าน กึ่งเงา และเงา ขนาดบรรจุ : 2 กก.  
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./กก./รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)

## คุณสมบัติเฉพาะของ ไรนอซ สติ๊กโก้ เพล็กซ์



บริษัท บลูเลเบล จำกัด  
48/58 หมู่ 1 ต.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ Decor



bluelabel.innovation



f RHINOZ Decor